

لی کور PX3**روغن چرم پرکننده پلیمری**

- ماهیت** : روغن پلیمری سولفیت ستنیک
- شکل ظاهری** : روغن قهوه ای مایل به قرمز
- غلظت** : ۶۰٪
- خاصیت یونی** : آنیونیک
- PH (۱:۱۰)** : ۷ - ۸
- طرز مصرف** : ابتدا با آب گرم به نسبت حداقل ۳:۱ و همراه با روغنهای دیگر رقیق گردیده و سپس به درام افزوده شود.

- محدوده کاربرد** : لی کور PX3 برای پرکنندگی و روغن زنی انواع چرم بخصوص چرم گاوی توصیه میشود.
- خواص** : لی کور PX3 در آب سخت پایدار میباشد.
- با توجه به پایداری در مقابل اسید و کروم، لی کور PX3 در مراحل مذکور قابل مصرف میباشد.
- در روغن زنی نهایی، لی کور PX3 همراه با سایر روغنهای مصرف میشود.
- لی کور PX3 جهت پرکنندگی یکنواخت و ایجاد رخ مناسب توصیه میشود.
- استفاده از لی کور PX3 بعنوان مکمل سینتن های پرکننده، در مقدار مصرف سینتن ها نیز تاثیر بسزایی دارد.

- شرایط انبارداری** : در محل سرپوشیده و دور از آفتاب نگهداری شود.
- مدت انبارداری** : در صورت رعایت شرایط انبارداری حداقل به مدت ۱۲ ماه قابل نگهداری می باشد.

مثال ۱ : روغن زنی چرم رویه گاوی

۱۵۰٪	آب	۵۰-۶۰ درجه
3-5%	لی نور A	
2-4%	لی کور PX3	
2-3%	گراسان B	۴۰-۶۰ دقیقه
۱٪	اسید فرمیک	۲×۲۰ دقیقه
		PH = ۳/۸ - ۳/۹

نسخ فوق بر اساس آزمایشات و شرایط آزمایشگاهی تنظیم گردیده و در شرایط مختلف، احتمال کسب نتایج متفاوت وجود دارد. در صورت کسب هرگونه نتایج متفاوت با توجه به شرایط متفاوت، هیچگونه تعهدی متوجه شرکت سمند گستر شیمی نمی باشد.