

Leefer SNK77

شکل ظاهری : مایع شفاف - کمی کدر

PH محلول ۱۰٪ آبی: ۱۲-۱۴

خاصیت حل شونده گی : قابلیت حل در آب، شفاف

رنگ: بی رنگ - زرد کمرنگ

پایداری امولسیون ۱۰٪: پایدار

مشخصات فیزیکی

- این ماده جایگزین مناسبی هم از لحاظ مصرف و هم از لحاظ قیمت به جای مقدار زیادی از کربنات سدیم است.
- معمولاً بعد از مرحله رمق کشی در دمای ۴۰-۶۰ درجه سانتیگراد براساس واکنش پذیری رنگ های وینیل سولفون یا بای فانکشنال به نسبت معینی به رنگ اضافه شده و برای تثبیت کامل رنگ، عملیات به مدت ۳۰-۶۰ دقیقه ادامه داده میشود.
- همچنین می تواند برای شستشوی اولیه یا سفید گری اضافه شود.

محدوده و مقدار کاربرد

نسبت کلی مصرف این ماده معمولاً ۰.۱ کربنات سدیم می باشد و بسته به عمق و شید رنگ تغییر می کند. پیشنهاد میزان مصرف در سیستم رمق کشی با توجه به درصد رنگ مصرفی بصورت زیر می باشد.

درصد رنگ	0.5%	1%	2%	3%	بالای 4%
مقدار بافر مصرفی	0.5 g/l	1 g/l	1.5 g/l	2 g/l	2.5 g/l

پیشنهاد می شود که مقدار مصرفی را بر اساس نوع و مقدار رنگ، نوع پروسه و میزان pH مورد نظر در آزمایشگاه چک کنید سپس در عملیات رنگرزی استفاده نمایید.

مدت انبارداری : در دمای ۲۵ درجه و کمتر از ۴۵ درجه سانتیگراد و به دور از نور مستقیم خورشید به مدت ۱۲ ماه قابل مصرف می باشد.