

روغن و آنتی استاتیک برای الیاف کوتاه مصنوعی به خصوص پلی استر باز یافتی

پایه شیمیایی: روان کننده های مقاوم حرارتی، آنتی استاتیک ، امولسیفایر و افزودنیهای خاص

خاصیت یونی: آنیونیک - نانیونیک

اکتیویته : ۰.۲۲٪

شکل ظاهری : مایع زرد

PH (۱۰٪) : ۷

خواص مخصوص : کاهش اصطکاک الیاف به فلز

قابل مصرف برای الیاف کوتاه پلی استر

چسبندگی الیاف به الیاف

خاصیت آنتی استاتیک

پایداری حرارتی بالا

امولسیون پایدار

حلالیت : به راحتی در آب ۴۰ درجه قابل حل می باشد.

مقدار و کاربرد

لی استاتیک 1535L به تنهایی و یا همراه روغن و آنتی استاتیک های غیر معدنی قابل استفاده می باشد
برای امولسیون کردن روغن از آب گرم ۴۰ درجه و بدون سختی استفاده شود (دیونیزه) حتما از آنتی باکتری جهت
محافظت امولسیون استفاده گردد.

میزان امولسیون : ۳۰٪ - ۵٪

درصد جذب روغن وزنی : ۱/۵٪ - ۴٪

در صورت قرار گرفتن در سرما حتما قبل از مصرف گرم و همزده شود.

مدت انبارداری : یکسال