

LEE TEX SOS

روغن ریسندگی برای الیاف کوتاه پلی استر باز یافتی (Recycled Polyester Fiber)

پایه شیمیایی: روان کننده های مقاوم حرارتی، آنتی استاتیک ، امولسیفایر و افزودنیهای خاص

خاصیت یونی: آنیونیک - نانویونیک

اکتیویته: ۶۵٪

شکل ظاهری: مایع زرد پررنگ

دانسیته: ۱/۰۴۱۵

PH (۱۰٪): ۷

خواص مخصوص: کاهش اصطکاک الیاف به فلز

قابل مصرف برای الیاف کوتاه پلی استر

چسبندگی الیاف به الیاف

خاصیت آنتی استاتیک

پایداری حرارتی بالا

امولسیون پایدار

حلالیت: به راحتی در آب ۴۰ درجه قابل حل می باشد، در آب سرد لخته می شود.

مقدار و محدوده کاربرد

لی تکس SOS قابل مصرف به تنهایی و یا همراه با آنتی استاتیک، لی استاتیک CS می باشد.

برای امولسیون کردن روغن از آب گرم ۴۰ درجه و بدون سختی استفاده شود (دیونیزه) حتما از آنتی باکتری جهت محافظت امولسیون استفاده گردد.

میزان امولسیون: ۲۰٪ - ۵٪

درصد جذب روغن وزنی: ۱/۵٪ - ۰/۵٪

در صورت قرار گرفتن در سرما حتما قبل از مصرف گرم و همزده شود.

مدت انبارداری: یکسال